

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDDET **BOTORP**

Pumpens kapacitet är anpassad för att ge en kraftig stråle med bra rengöringseffekt på handspolmunstycken, eller driva automatspolningen i pumpsumpen med bra resultat.



ÅTERSTRÖMNINGSSKYDDET **BOTORP**

Brutet system klass 5. Enligt SS EN-1717.
Skyddsmodul typ: AB



 **FÖRETAGS
PRODUKTER**
K A R L S K O G A

Nyponvägen 11
691 47 Karlskoga
sven@foretagsprodukter.se

Fax: 0586-357 00
Mobil: 070-603 20 99
www.foretagsprodukter.se

 **FÖRETAGS
PRODUKTER**
K A R L S K O G A

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDDET **BOTORP**

En kompakt enhet med små byggmått, endast 600x250 mm, vilket gör det lättplacerat i pumpstationer och små reningsanläggningar.

Anläggningen skruvas mot väggen och de reglerbara fötterna justeras mot golvet så att kärlet får en vågrät och stadig placering.

Såväl tanken som pumpen är i rostfritt utförande. Pumpen är skyddad mot torrkörning och elutrustningen är CE-märkt.

Vattennivån i kärlet regleras av en flottörventil. Vid en eventuell återströmning kommer mediet att bräddas genom det icke cirkulära bräddavloppet. Säkerhetsavståndet är 2 ggr anslutningsdiametern.



Botorp monterat i pumpstations överbyggnad

ÅTERSTRÖMNINGSSKYDDET **BOTORP**



Teknisk data:

Spänning: 230 volt - 50 Hz - 10 amp

Pump: 1,1 kW

Flöde: 60 liter/minut vid 5,5 bar

Start och stopp regleras av tryckregulatorn.

Byggmått:

Bredd: 600 mm

Djup: 250 mm

Höjd: 830 mm
+reglerbara fötter

Vikt: 46 kg

**Vatten-
anslutning:** R25 max 6 bar